

Ein Abschreckverfahren zur Taubenentfernung

Besonderheiten :

- preisgünstig
- direkt einsetzbar
- rostfreie Edelstahlspitzen (302) mit 10 Jahren Produktgarantie
- UV – beständige Polykarbonatleiste

Die Nutzung :

DEPIGEONAL, das Abschreckverfahren zur Taubenentfernung ist ideal für Gesimse, Fensterbänke, Schallfenster, Terrassen, Dächer, Balken, Pilaster, Skulpturen, usw....

Technische Daten :



- Modul 31 cm lang, 3 Stück für 1 lfd. Meter
- Spitzen aus Edelstahl, Ø 1.3 mm, 110 mm hoch, V - förmig angeordnet
- UV – beständige Polykarbonatleiste

Zustand der Unterlagen

DEPIGEONAL eignet sich zur Montage mit Silikonkleber auf allen Untergründen (wie Stein, Holz, Zink, Beton, usw.). Der Untergrund muss sauber, trocken, unbeschädigt und fest sein.

Betriebsanleitung

1. Spitze der Silikonkartusche in der Pistole mit einem Messer oder einer Schere schräg abschneiden.
2. Einen regelmäßigen Silikonstreifen an der Unterseite des Moduls anbringen.
3. DEPIGEONAL mit starkem Fingerdruck ankleben.
Der Silikonklebstoff muss durch die Öffnungen und unter der Leiste vordringen.



Die Länge der Module (3 Stk. für 1 m mit einem 3 cm Abstand zwischen jedem Modul für den Wasserabfluss) erleichtert die Verarbeitung. Die vorgefertigten Sollbruchstellen gestatten ein Verkürzen auf jede gewünschte Länge.

Ratschläge von DEPIGEONAL

Auf großen Flächen die äußeren Partien gut schützen und höchstens 3 cm Raum zwischen 2 Modulen lassen.

Nie auf fettigem oder feuchtem Untergrund verlegen!

