

FIXNET® INSTALLIEREN

MIT 10 JAHREN PRODUKTGARANTIE

1- In 1 Beutel FIXNET® befinden sich 500 Stk.

Werkstoff : reines Polycarbonat;
100% UV-impregniert.


Maße : 30 x 35 mm
Stärke : max. 10 mm



2- Witterungsbeständigkeit

- Große Widerstandsfähigkeit gegen Luftschadstoffe und UV - Strahlungen; wird empfohlen bei Seefronten o.ä.
- Lösungsmittelbeständig; unter keinen Umständen mit wasserabweisenden Produkten beschichten. Haftfähig mit Polyurethan-Kleber, doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben.

FIXNET® hat einen aufgerauten Untergrund für ein besseres Haften.



- Empfehlung: nur doppelseitiges Klebeband von ECOPIK® verwenden.


3- Montage :

A) Montageanweisung:

- *Optimale Wetterbedingungen*
Verarbeitungstemperatur: zwischen +5° C und +30° C, vor Regen und Feuchtigkeit geschützt
- **Verarbeitungshinweise**
Haft-/Klebeflächen müssen trocken, staubfrei, tragfähig sein (wenn nötig eventuell Abbürsten oder Entfetten). Bei porösen, brüchigen oder glatten Oberflächen ist ein Primer zu empfehlen.

B) **FIXNET®:**

- nehmen Sie FIXNET® am Griff
- bei Verwendung von Polyurethan-Klebstoff: Prüfen Sie, daß der Haken richtig haftet.
- bei Verwendung von doppelseitigem Klebeband: die Schutzfolie entfernen (wie abgebildet). Prüfen Sie, daß der Haken mit dem Klebeband richtig haftet.
- bei Verwendung von Schrauben: Hierfür vorgesehene Einkerbungen verwenden. Prüfen Sie, daß die Schrauben fest verankert sind.




C) **FIXNET® und das Netz:**

Fangen Sie in einer Ecke an und « klipsen » Sie das Netz im FIXNET®-Haken (wie abgebildet) ein.



Jede 4. Masche muß in den FIXNET®-Haken eingeklipst werden, so daß sich das Netz spannt (wie abgebildet).

Wie oben an der nach unten gehenden Seite fortfahren. (wie abgebildet).



4- FIXNET® Installieren

Wann ?

Wenn eine Stelle durch Vögel mit schwachem, mittelmäßigem oder starkem Druck belastet ist. Achtung: die Wahl der Maschenweite (19 oder 50 mm) hängt von der Vogelart ab.

Mit der Verwendung von FIXNET® gewinnt man Zeit und das Demontieren ist einfach.

Wo ?

Für alle Bauten, Statuen, Museen, Fabriken, Schulen, Fenster, Balkone, Türen.

Wieviel ?

z. B. für ein Netz von 5 x 5 m, Maschenweite 50 mm, werden ungefähr 100 Stück FIXNET®-Teile verwendet.

Vorteil ?

- sehr dezent und kostengünstig
- schnelle Montage
- keine Bohrung (ist nur bei porösen oder beschädigten Flächen notwendig).
- Ersparnis von Kabel, Seilspanner, und Klammern

Beschädigt nicht die Oberfläche.